

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	AS - AS Cajas de engr.heli.en línea
<b>TAMAÑO</b>	55 - Mn2=1350Nm/Tn2=11948LbIn
<b>NUMERO DE TRENES</b>	D - 3 De Etapas De Reduccion
<b>VERSION</b>	P - Patas integradas
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	190.3
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	090 - Entrada IEC 90
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	B5
<b>POSICION DE MONT.</b>	V5

---

**MOTOR**

---

<b>SERIE</b>	BE - Mot. Asin.Trifàs.Altá Efic.
<b>TAMAÑO</b>	90S - Tamaño Motor 90S
<b>NUMERO POLOS</b>	6 - 6 Polos
<b>TENSION-FRECUENCIA</b>	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
<b>CLASE DE PROTECCION</b>	IP55 - Motores Estándar y Freno
<b>CLASE DE AISLAMIENTO</b>	CLF - Clase de Aislamiento Standard
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	B5 - Versión con brida B5

## DATOS TÉCNICOS

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n Velocidad del motor [min-1]</b>	935
<b>Mn Par nominal del motor [Nm]</b>	7.7
<b><math>\eta_{100}</math> Eficiencia 100% [%]</b>	75.90%
<b>Cos<math>\phi</math></b>	0.69
<b>Pn Potencia Nominal Motor [KW]</b>	0.75
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]</b>	-
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	N/A
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	N/A
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	N/A
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	N/A
<b>fs Factor de servicio</b>	N/A
<b>Tn Par Nominal motor [lb-in]</b>	68
<b>Frecuencia [Hz]</b>	50
<b>Pn Potencia Nominal Motor [Hp]</b>	1
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]</b>	-
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	N/A
<b><math>\eta_{75}</math> Eficiencia 75% [%]</b>	75.90%
<b><math>\eta_{50}</math> Eficiencia 50% [%]</b>	73.00%

<b>Código KVA</b>	-
<b>Peso del motorreductor [lb]</b>	156,5
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	1,585
<b>Dimensión de salida</b>	Ø55 h6 x 110 mm
<b>In Corriente nominal [A]</b>	3.6/2.06