
REDUCTORES

SERIE	AS - AS Cajas de engr.heli.en línea
TAMAÑO	60 - Mn2=2300Nm/Tn2=20356LbIn
VERSION	F - Brida integrada
RELACION DE REDUCCIO	18.55
DEFINICIONES ENTRAD	132 - Entrada IEC 132
FORMA CONSTRUCTIVA	B5
POSICION DE MONT.	B5

MOTOR

SERIE	BX - Mot.Trifásico Así. Efic. Sup.
TAMAÑO	132MA - Tamaño Motor 132MA
NUMERO POLOS	4 -
TENSION-FRECUENCIA	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
CLASE DE PROTECCION	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con brida B5

OPCIÓN DE REDUCTORES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n Velocidad del motor [min-1]	1460
Mn Par nominal del motor [Nm]	49
η_{100} Eficiencia 100% [%]	90.40%
η_{75} Eficiencia 75% [%]	90.90%
η_{50} Eficiencia 50% [%]	90.20%
Cosϕ	0.8
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	7.5
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	7.5
Frecuencia [Hz]	50
n2 Velocidad De salida [min-1]	N/A
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
fs Factor de servicio	N/A
Tn Par Nominal motor [lb-in]	434
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	10
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	10
Tn2 Par nominal salida [lb•in]	N/A

Código KVA	K
Peso del motorreductor [lb]	348,3
Dimensión de salida	Ø60 h6 x 120 mm
Cantidad de aceite [gal]	1,453
In Corriente nominal [A]	26.0/15.0