
MOTOR

SERIE	BN - Motores Asíncronos Trifásicos
TAMAÑO	132MA - Tamaño Motor 132MA
NUMERO POLOS	4 - 4 Polos
VOLTAJE-FRECUENCIA	400/690-50 - 400 [V] Δ - 690 [V] Y 50 [Hz]
GRADO DE PROTECCIÓN	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
EJECUCIÓN DEL MOTOR	B5 - Versión con brida B5

OPCIONES DE FRENO

TIPO DE FRENO	FD - Freno DC
----------------------	---------------

DATOS TÉCNICOS

TD_VRANGE	380-415 VD
TD_IRANGE	16.1/15.6 A
TD_VRANGE_60	-
TD_IRANGE_60	-
Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	50
n Velocidad del motor [min-1]	1445
Mn Par nominal del motor [Nm]	50
Tn Par Nominal motor [lb-in]	439
η100 Eficiencia 100% [%]	-
η75 Eficiencia 75% [%]	N/A
η50 Eficiencia 50% [%]	N/A
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosϕ	0.81
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	7.50
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	10.05
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	8.70
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	11.66
In Corriente nominal [A]	15.7/9.06

Peso del Motor [lb]	145,5
Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm]	48
Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]	424