

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3/A - Comb.Epic./Ejes Ortog. 3/A
<b>TAMAÑO</b>	00 - 3 00 + A 10
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	2 - 2 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	296
<b>VERSION</b>	HZ - Eje macho reforzado ranurado
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P80 - Adapt.de motor métrico IEC 80
<b>POSICION DE MONT.</b>	AA

---

**OPCIONES**

---

<b>LUBRIFICACION</b>	LM - Aceite SHELL Omala S4 WE 320
----------------------	--------------------------------------

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	0.61
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	6.1
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	5,750
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	5,620
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	N/A
<b>Dimensión de salida</b>	B40x36 e9 DIN 5482
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	88,2
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,159
<b>Cantidad de Aceite Secun. [ga]</b>	0,370