
REDUCTORES

SERIE	3/A - Comb.Epic./Ejes Ortog. 3/A
TAMAÑO	01 - 3 01 + A 20
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	204
VERSION	PC - Pies de Sop.de Eje Cilíndrico
DEFINICIONES ENTRAD	P80 - Adapt.de motor métrico IEC 80
POSICION DE MONT.	QA

OPCIONES

LUBRIFICACION	LM - Aceite SHELL Omala S4 WE 320
----------------------	--------------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	1.8
n2 Velocidad De salida [min-1]	8.8
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	11,500
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
PT Capacidad térmica base [Hp]	N/A
Dimensión de salida	ø50 h6 x 82 mm
Peso de Reductor [lb]	101,4
Cantidad de aceite [gal]	0,291
Cantidad de Aceite Secun. [ga]	0,608