

---

**MOTOR**

---

<b>SERIE</b>	BN - Motores Asíncronos Trifásicos
<b>TAMAÑO</b>	180M - Tamaño Motor 180M
<b>NUMERO POLOS</b>	4 - 4 Polos
<b>VOLTAJE-FRECUENCIA</b>	400/690-50 - 400 [V] Δ - 690 [V] Y 50 [Hz]
<b>GRADO DE PROTECCIÓN</b>	IP54 - Solo Motores de Freno
<b>CLASE DE AISLAMIENTO</b>	CLF - Clase de Aislamiento Standard
<b>EJECUCIÓN DEL MOTOR</b>	B5 - Versión con brida B5

---

**OPCIONES DE FRENO**

---

<b>TIPO DE FRENO</b>	FD - Freno DC
----------------------	---------------

---

**OPCION MOTOR**

---

<b>PROTECCIÓN TÉRMICA</b>	D3 - Sondas térmicas bimetálicas
<b>VENTILACION</b>	U1 - Servoventilador tipo 1

---

**DATOS TÉCNICOS**


---

<b>TD_VRANGE</b>	380-415 VD
<b>TD_IRANGE</b>	38/37 A
<b>TD_VRANGE_60</b>	-
<b>TD_IRANGE_60</b>	-
<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>Frecuencia [Hz]</b>	50
<b>n Velocidad del motor [min-1]</b>	1460
<b>Mn Par nominal del motor [Nm]</b>	121
<b>Tn Par Nominal motor [lb-in]</b>	1071
<b><math>\eta_{100}</math> Eficiencia 100% [%]</b>	89.30%
<b><math>\eta_{75}</math> Eficiencia 75% [%]</b>	N/A
<b><math>\eta_{50}</math> Eficiencia 50% [%]</b>	N/A
<b>In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]</b>	N/A
<b>Cos<math>\phi</math></b>	0.81
<b>Pn Potencia Nominal Motor [KW]</b>	18.50
<b>Pn Potencia Nominal Motor [Hp]</b>	24.79
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]</b>	21.50
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]</b>	28.81
<b>In Corriente nominal [A]</b>	37/21.3

<b>Peso del Motor [lb]</b>	319,7
<b>Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm]</b>	117
<b>Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]</b>	1032