
MOTOR

| | |
|-----------------------------|---|
| SERIE | BX - Mot.Trifásico Asínc. Efic. Sup. |
| TAMAÑO | 280SB - Tamaño Motor 280SB |
| NUMERO POLOS | 4 - |
| TENSION-FRECUENCIA | 380/660-50 - 380 [V] Δ - 660 [V] Y 50 [Hz] |
| CLASE DE PROTECCION | IP55 - Motores Estándar y Freno |
| CLASE DE AISLAMIENTO | CLF - Clase de Aislamiento Standard |
| FORMA CONSTRUCTIVA | B3 - Versión pies |

OPCION MOTOR

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| PINTURA | RAL7042 - Pintura Color RAL 7042 |
| CERTIFICADA | CEL - Certificación Mercado Chino |
| IB - RODAMIENTOS AISLADOS | IB - Cojinete aislado |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| Frecuencia [Hz] | 50 |
| n Velocidad del motor [min-1] | N/A |
| Mn Par nominal del motor [Nm] | N/A |
| Tn Par Nominal motor [lb-in] | N/A |
| η_{100} Eficiencia 100% [%] | N/A |
| η_{75} Eficiencia 75% [%] | N/A |
| η_{50} Eficiencia 50% [%] | N/A |
| In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A] | N/A |
| Cosφ | N/A |
| Pn Potencia Nominal Motor [KW] | 90 |
| Pn Potencia Nominal Motor [Hp] | N/A |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW] | N/A |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp] | N/A |
| Peso del Motor [lb] | 1.543,2 |