
REDUCTORES

SERIE	SL - Reductor Plan. de Precisión
TAMAÑO	070 - Mn2=18Nm/Tn2=159.3LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	25
JUEGO ANGULAR	STD - juego angular estándar
SECCIÓN DE ENTRADA	73A
MANIPUL. DEL CIGÜEÑAL	CD - Abrazadera Abrazadera
DIAM. EJE DE ENTRADA	9.52 - Diám. Eje Rápido ø9.52 [mm]
CALENDARIO POLEA	NP - Sin polea

DATOS TECNICOS

Mn2 Par nominal salida [Nm]	25
Ma2 par máxi.de acel.sali [Nm]	35
Mp2 par de par.eme.de sal.[Nm]	70
n1 Velocidad entrada [min-1]	3500
n1max vel.máx.entr.mome[min-1]	5000
φ juego angular [arcmin]	15'
Ct rigidez torsio. [Nm/arcmin]	6
R1max Entr.fuerza rad.admis[N]	N/A
R2max frz.rd.máx.sal.ap.eje[N]	3500
A2max frz.ax.máx.sal.en ej [N]	1600
η [%]	94
Lubrificante	KLUBERSYNTH GE 46-1200
Peso de Reductor [Kg]	2,3
Peso de Reductor [lb]	5,1