
**LFR2204-10-2RSR-NA** [↗](#)

Rodillo-guía

Rodillo-guía

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

|           |      |                           |
|-----------|------|---------------------------|
| Size code | 2204 |                           |
| Seal      | 2RSR | double-sided sliding seal |
| Code      | NA   | With inner ring           |

**Medidas principales y datos de rendimiento**

|                  |          |      |
|------------------|----------|------|
| d                | 20 mm    |      |
| D <sub>max</sub> | 47 mm    |      |
| B                | 20 mm    |      |
| B <sub>Tol</sub> | 0 mm     |      |
| B <sub>Tol</sub> | -0,12 mm |      |
| ≈m               | 0,163 kg | Peso |

**Medidas de montaje**

|                  |          |
|------------------|----------|
| A <sub>T</sub>   | 26,64 mm |
| C                | 17,8 mm  |
| D                | 25 mm    |
| ds               | 10 mm    |
| r <sub>min</sub> | 0,3 mm   |

**Medidas principales**

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| C <sub>r w</sub>   | 13.700 N | Effective dynamic load rating as track roller (radial) |
| C <sub>0 r w</sub> | 18.600 N | Effective static load rating as track roller (radial)  |
| C <sub>ur w</sub>  | 2.550 N  | Limit of fatigue load                                  |