



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 14:48:14 WET

SCHAEFFLER



IMAGE  
COMING SOON

**FAG**

### **OPTIME-LW-C4-R1** [↗](#)

Automatic lubrication system

OPTIME C4, Multi-point lubricator for the  
OPTIME Ecosystem

Información técnica

---



### Datos técnicos

	Piston pump	Principio de funcionamiento
V <sub>Lub</sub>	400 / 800 cm <sup>3</sup>	Lubricant volume
	0,15 cm <sup>3</sup>	Cantidad de dosificación (por salida y carrera/impulso)
P <sub>op</sub>	70 bar	Presión máx. de funcionamiento
	≤ NLGI 3 (suitability test required)	Lubricante
n <sub>pb</sub>	4	Número de cuerpos de bomba
n <sub>out</sub>	4	Número de salidas
	≤ 4	Número de puntos de lubricación: directo
	PA hose	Conexión
U <sub>op</sub>	DC 24 V or 6-V alkaline battery	Tensión de funcionamiento
	—	Enchufe de conexión para interfaz multifuncional
	OPTIME	Controlador (integrado)
	—	Controlador (externo)
	via OPTIME	Monitorización: presión
	via OPTIME	Monitorización: nivel de llenado
	Empty level, back pressure, internal error: via OPTIME	Mensaje de error
	IP68	Protection class
	Polyamide	Housing material
t <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
t <sub>max</sub>	70 °C	Temperatura máx. de funcionamiento
	vertical	Mounting position
	297 x 144 x 144	Dimensions (mm)
m	3,618 kg	Peso



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 14:48:14 WET

**SCHAEFFLER**

### Información adicional

---

EU-countries, USA,  
Canada

Country approvals