



HEATER800-BASIC-450V [↗](#)

Dispositivo de calentamiento inductivo

HEATER basic

Información técnica



Variante de su producto actual

Series	BASIC	Base version
--------	-------	--------------

Datos técnicos

U	450 V	Tensión de funcionamiento
f	50 – 60 Hz	Frecuencia
P	24 kVA	Consumo de energía
I	50 A	Valor actual
$\vartheta_{h \max}$	240 °C	Max. heating temperature
	0 – 99 min	Heating time
	Digital	Display
	1	Magnetic probe, quantity
≈m	307 kg	Peso



Funciones

+	Temperature hold
+	Automatic demagnetization, <2A/cm
—	Swivel arm
—	Log function
—	Delta-T control
+	Temperature control
+	Time control
—	Temperature and time control
—	Temperature and speed control
+	Overheating protection
+	Automatic power reduction
+	Device supports horizontal / lying heating of the workpiece
—	Device supports vertical / hanging heating of the workpiece

Medidas

	1.080 mm	Longitud del HEATER
	650 mm	Anchura del HEATER
	955 mm	Altura del HEATER
B	430 mm	Space between poles
C	515 mm	Pole length

Pieza de trabajo a calentar

	145 mm	Min. inner diameter workpiece, horizontal heating: with included yoke
	60 mm	Min. inner diameter workpiece, horizontal heating: with optional yoke
ØA max	1.150 mm	Diámetro exterior máx. de la pieza:
	420 mm	Max. workpiece width, horizontal heating
m _b max	800 kg	Peso máx. de la pieza



Información adicional

1	Yokes included, quantity
100x100	Yokes included, cross section (mm ²)