


**ARCALUB-C1-125-REFILLABLE** [↗](#)

Automatic lubricator CONCEPT

CONCEPT1, Single-point lubricator (125 cm³, empty)

Información técnica

**Variante de su producto actual**

| | | |
|------------------|------|-------------------------------|
| Drive System | HG | Hydrogen gas development cell |
| Lubricant volume | V125 | 125 cm ³ |

Datos técnicos

| | | |
|------------------|--------------------------------------|--|
| | Gas drive | Principio de funcionamiento |
| V _{Lub} | 125 cm ³ | Lubricant volume |
| P _{op} | 5 bar | Presión máx. de funcionamiento |
| | ≤ NLGI 2 (suitability test required) | Lubricante |
| n _{out} | 1 | Número de salidas |
| | 1 | Número de puntos de lubricación: directo |
| U _{op} | — | Tensión de funcionamiento |
| | IP68 | Grado de protección |
| | Polyethylenerephthalat (PET) | Material del soporte |
| t _{min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| t _{max} | 55 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
| | arbitrary | Posición de montaje |
| | G $\frac{1}{4}$ | Connection thread |
| | 117,5 x 53 x 53 | Medidas (mm) |
| m | 81 g | Peso |