

**ARCALUB-C1-60-MULTI2** [↗](#)

Automatic lubricator CONCEPT

CONCEPT1, Single-point lubricator (60 cm³, grease)

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|------------------|-----|-------------------------------|
| Drive System | HG | Hydrogen gas development cell |
| Lubricant volume | V60 | 60 cm ³ |

Datos técnicos

| | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| | Gas drive | Principio de funcionamiento |
| V _{Lub} | 60 cm ³ | Lubricant volume |
| P _{op} | 5 bar | Presión máx. de funcionamiento |
| | ARCANOL-MULTI2 | Lubricante |
| n _{out} | 1 | Número de salidas |
| | 1 | Número de puntos de lubricación: directo |
| U _{op} | — | Tensión de funcionamiento |
| | IP68 | Grado de protección |
| | Polyethylenterephthalat (PET) | Material del soporte |
| t _{min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| t _{max} | 55 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
| | arbitrary | Posición de montaje |
| | G ¹ / ₄ | Connection thread |
| | 79 x 53 x 53 | Medidas (mm) |
| ≈m | 121 g | Peso |