


**TKLT25**

## Carril perfilado

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system



## Información técnica



## Variante de su producto actual

Size code	25
-----------	----

## Medidas principales y datos de rendimiento

h	22 mm	Height
b	23 mm	Width rail
l <sub>max</sub>	3.900 mm	Max length single piece guideway
≈m	3,3 kg/m	Peso

## Medidas de montaje

h <sub>1</sub>	12,3 mm	Longitud
G <sub>1</sub>	M6	Thread, DIN ISO 4762-12.9
G1 M <sub>A</sub>	17 Nm	Par de apriete
j <sub>L</sub>	60 mm	Increment
a <sub>L min</sub>	10 mm	Distance
a <sub>L max</sub>	50 mm	Distance
a <sub>R min</sub>	10 mm	
a <sub>R max</sub>	50 mm	
t <sub>7</sub>	12 mm	Longitud de rosca
d <sub>1</sub>	6,8 mm	Through hole in guideway
K <sub>1</sub>	M6	Thread
K1 M <sub>A</sub>	16,5 Nm	Tightening torque



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 15:32:20 UTC

**SCHAEFFLER**

### Información adicional

---

VMKB\_064

TKLT

Nombre de material