


**TKLT45**

## Carril perfilado

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system



## Información técnica



## Variante de su producto actual

Size code	45
-----------	----

## Medidas principales y datos de rendimiento

h	38 mm	Height
b	45 mm	Width rail
l <sub>max</sub>	3.885 mm	Max length single piece guideway
≈m	11,3 kg/m	Peso

## Medidas de montaje

h <sub>1</sub>	20,8 mm	Longitud
G <sub>1</sub>	M12	Thread, DIN ISO 4762-12.9
G1 M <sub>A</sub>	140 Nm	Par de apriete
j <sub>L</sub>	105 mm	Increment
a <sub>L</sub> min	16 mm	Distance
a <sub>L</sub> max	90 mm	Distance
a <sub>R</sub> min	16 mm	
a <sub>R</sub> max	90 mm	
t <sub>7</sub>	20 mm	Longitud de rosca
d <sub>1</sub>	13,4 mm	Through hole in guideway
K <sub>1</sub>	M12	Thread
K1 M <sub>A</sub>	140 Nm	Tightening torque



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 15:32:51 UTC

**SCHAEFFLER**

### Información adicional

---

VMKB\_064

TKLT

Nombre de material