


## ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-G [↗](#)

Chain lubrication pinion

Chain lubrication pinion duplex, Lubricant feed axial

### Información técnica



### Variante de su producto actual

Version

AB-/B-2

Chain lubrication pinions, duplex design



### Datos técnicos

	Lubrication of chains	Utilización
	Duplex (double-row)	Ejecución
	axial	Suministro de lubricante
	Pinion: plastic, roller: open cell PU foam	Material
t <sub>op</sub>	0 °C ... +60 °C	Temperatura de funcionamiento
	7 m/s	Velocidad tangencial máx. admisible en el diámetro exterior
	Oil	Lubricante
	10 A/B-2	Tipo de cadena conforme a ISO 606
z	10	Número de dientes
d	51,37 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura
d <sub>a</sub>	55 mm	
d <sub>b</sub>	39 mm	
B <sub>1</sub>	29 mm	
B <sub>2</sub>	5 mm	
B <sub>3</sub>	15 mm	
L <sub>1</sub>	30 mm	
L <sub>2</sub>	41 mm	
L <sub>3</sub>	55,5 mm	
L <sub>4</sub>	71,2 mm	
G <sub>1</sub>	M10	Rosca
G <sub>2</sub>	M6	Rosca
W	15 mm	Anchura entrecaras
≈m	0,4 kg	Peso