


**ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B1-Z8-W** [↗](#)

Chain lubrication pinion

Chain lubrication pinion simplex, Lubricant feed radial

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|---------|---------|---|
| Version | AB-/B-1 | Chain lubrication pinions, simplex design |
|---------|---------|---|

Datos técnicos

| | | |
|-----------------|---|---|
| | Lubrication of chains | Utilización |
| | Simplex (single-row) | Ejecución |
| | radial | Suministro de lubricante |
| | Pinion: plastic, roller: open cell PU foam | Material |
| t _{op} | 0 °C ... +60 °C | Temperatura de funcionamiento |
| | 7 m/s | Velocidad tangencial máx. admisible en el diámetro exterior |
| | Oil | Lubricante |
| | 12 B-1 | Tipo de cadena conforme a ISO 606 |
| z | 8 | Número de dientes |
| d | 49,78 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura |
| d _a | 55 mm | |
| d _b | 36 mm | |
| B ₁ | 29 mm | |
| B ₂ | 5 mm | |
| L ₁ | 31,2 mm | |
| L ₂ | 45,7 mm | |
| L ₃ | 61,4 mm | |
| W | 24 mm | Anchura entrecaras |
| ≈m | 300 g | Peso |