


## ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-W [↗](#)

Chain lubrication pinion

Chain lubrication pinion duplex, Lubricant feed radial

### Información técnica



#### Variante de su producto actual

Version

AB-/B-2

Chain lubrication pinions, duplex design



### Datos técnicos

	Lubrication of chains	Utilización
	Duplex (double-row)	Ejecución
	radial	Suministro de lubricante
	Pinion: plastic, roller: open cell PU foam	Material
t <sub>op</sub>	0 °C ... +60 °C	Temperatura de funcionamiento
	7 m/s	Velocidad tangencial máx. admisible en el diámetro exterior
	Oil	Lubricante
	12 B-2	Tipo de cadena conforme a ISO 606
z	8	Número de dientes
d	49,78 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura
d <sub>a</sub>	55 mm	
d <sub>b</sub>	36 mm	
B <sub>1</sub>	29 mm	
B <sub>2</sub>	5 mm	
B <sub>3</sub>	15 mm	
L <sub>1</sub>	31,2 mm	
L <sub>2</sub>	45,7 mm	
L <sub>3</sub>	61,4 mm	
W	24 mm	Anchura entrecaras
≈m	0,4 kg	Peso