


**ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-WF** [↗](#)

Chain lubrication pinion

Chain lubrication pinion duplex, Lubricant feed radial, with spring plate

## Información técnica



## Variante de su producto actual

|         |         |  |
|---------|---------|--|
| Version | AB-/B-2 | Chain lubrication pinions, duplex design |
|---------|---------|--|

## Datos técnicos

|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             | Lubrication of chains                         | Utilización   |
|             | Duplex (double-row)                           | Ejecución   |
|             | Pinion: plastic, roller:<br>open cell PU foam | Material  |
| $t_{op}$    | 0 °C ... +60 °C                               | Temperatura de funcionamiento                               |
|             | 7 m/s   | Velocidad tangencial máx. admisible en el diámetro exterior |
|             | Oil   | Lubricante  |
|             | 16 B-2  | Tipo de cadena conforme a ISO 606                           |
| $z$         | 8   | Número de dientes   |
| $d$         | 66,37 mm                                      | Diámetro del círculo primitivo de rodadura                  |
| $d_a$       | 75 mm   |   |
| $d_b$       | 48 mm   |   |
| $B_1$       | 40 mm   |   |
| $B_2$       | 10 mm   |   |
| $B_3$       | 30 mm   |   |
| $L_1$       | 30,7 mm                                       |   |
| $L_2$       | 50,7 mm                                       |   |
| $L_3$       | 71,4 mm                                       |   |
| $W$         | 24 mm   | Anchura entrecaras  |
| $\approx m$ | 0,5 kg  | Peso  |