**KUVE30-B-N**

Sistema con recirculación a bolas

Carriajes KWVE...-B-N, low carriage, four-row

Información técnica



Variante de su producto actual



Size code	30
Carriage design	N Carro bajo
Version	B


Medidas principales

l_{max}	5.860 mm	Max length single piece guideway
H	38 mm	Altura sistema
B	90 mm	Width carriage
L	99 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	27.500 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	55.000 N	Static load rating
M_{0x}	970 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	700 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	700 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z





Medidas de montaje

A ₁	31 mm	
J _B	72 mm	
b	28 mm	Anchura de la guía
Tol _b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol _b	-0,03 mm	Lower tolerance
A ₂	9 mm	
L ₁	72 mm	
L _s	1,65 mm	
J _L	52 mm	
J _{LZ}	44 mm	
j _L	80 mm	
a _{L min}	20 mm	
a _{L max}	71 mm	
a _{R min}	20 mm	
a _{R max}	71 mm	
H ₁	5,9 mm	
H ₄	9,8 mm	
H ₅	6,25 mm	
T ₅	12 mm	
T ₆	9 mm	
h	23,5 mm	
h ₁	11 mm	
G ₂	M10	Fixing screws
G _{2 MA}	41 Nm	Maximum tightening torque
K ₁	M8	Fixing screws
K _{1 MA}	41 Nm	Maximum tightening torque
K ₃	M8	Fixing screws
K _{3 MA}	41 Nm	Par de apriete máximo
K ₆	M8	Fixing screws



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:05:37 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE30-B-N

Compatible with the following carriage

TKVD30

Suitable Guide Rail