

## TKVD20-ADE [↗](#)

### Carril perfilado

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly, with slot covering strip, TKVD..-ADE

## Información técnica

### Variante de su producto actual




Size code	20	
Longitud	~6000	
Guideway design	ADE	For stainless steel cover strip, reusable, can be slid into place


### Medidas principales y datos de rendimiento

h	17 mm	Altura
b	20 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	2,2 kg/m	Peso

### Medidas de montaje

K <sub>1</sub>	M5	Rosca
K <sub>1</sub> M <sub>A</sub>	10 Nm	Par de apriete
d <sub>1</sub>	5,8 mm	Diámetro del agujero





### Medidas

$l_{max}$	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	53 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	53 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$j_L$	60 mm	Incremento
$h_1$	8,6 mm	Longitud
Tol $h_1$	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol $h_1$	-0,5 mm	Distance Distance
$h_2$	1,1 mm	Profundidad
$b_1$	13 mm	Anchura
$d_{ADE}$	3,9 mm	Bore diameter
$s$	0,6 mm	Thickness

### Información adicional

KWVE20-B..	Usable carriage(s)
KUVE20-B..	Usable linear systems