**TKVD20-W**

## Carril perfilado

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly KUVE...-W, wide guideway

## Información técnica

## Variante de su producto actual



Size code	20	
Longitud	~3000	
Guideway design	W	Wide execution

## Medidas principales y datos de rendimiento

h	17 mm	Altura
b	42 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	5 kg/m	Peso

## Medidas de montaje

K 1	M4	Rosca
K1 M A	5 Nm	Par de apriete
d 1	4,6 mm	Diámetro del agujero





### Medidas

$l_{max}$	2.940 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	53 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	53 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$j_L$	60 mm	Incremento
$j_B$	24 mm	Incremento
$a_5$	9 mm	Distancia
$h_1$	10 mm	Longitud
Tol $h_1$	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol $h_1$	-0,5 mm	Distance Distance

### Información adicional

KWVE20-W...	Usable carriage(s)
KUVE20-W...	Usable linear systems