**TKVD25-ADE** [↗](#)

Carril perfilado

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly, with slot covering strip, TKVD..-ADE

Información técnica

Variante de su producto actual




Size code	25	
Longitud	~6000	
Guideway design	ADE	For stainless steel cover strip, reusable, can be slid into place


Medidas principales y datos de rendimiento

h	18,7 mm	Altura
b	23 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	2,7 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K ₁	M6	Rosca
K ₁ M _A	17 Nm	Par de apriete
d ₁	6,8 mm	Diámetro del agujero





Medidas

l_{max}	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	53 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	53 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	60 mm	Incremento
h_1	8,2 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance
h_2	1,1 mm	Profundidad
b_1	13 mm	Anchura
d_{ADE}	3,9 mm	Bore diameter
s	0,6 mm	Thickness

Información adicional

KWVE25-B..	Usable carriage(s)
KUVE25-B..	Usable linear systems