**TKVD25-W**

## Carril perfilado

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly KUVE...-W, wide guideway

## Información técnica

## Variante de su producto actual



Size code	25
Longitud	~6000
Guideway design	W Wide execution

## Medidas principales y datos de rendimiento

h	18,7 mm	Altura
b	69 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	9,4 kg/m	Peso

## Medidas de montaje

K 1	M6	Rosca
K1 M A	17 Nm	Par de apriete
d 1	6,8 mm	Diámetro del agujero





### Medidas

$l_{max}$	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	71 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	71 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$j_L$	80 mm	Incremento
$j_B$	40 mm	Incremento
$a_5$	14,5 mm	Distancia
$h_1$	8,2 mm	Longitud
Tol $h_1$	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol $h_1$	-0,5 mm	Distance Distance

### Información adicional

KWVE25-W...	Usable carriage(s)
KUVE25-W...	Usable linear systems