**TKVD35-ADE** [↗](#)

## Carril perfilado

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly, with slot covering strip, TKVD..-ADE

## Información técnica

## Variante de su producto actual




Size code	35	
Longitud	~6000	
Guideway design	ADE	For stainless steel cover strip, reusable, can be slid into place


## Medidas principales y datos de rendimiento

h	27 mm	Altura
b	34 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	5,7 kg/m	Peso

## Medidas de montaje

K <sub>1</sub>	M8	Rosca
K <sub>1</sub> M <sub>A</sub>	41 Nm	Par de apriete
d <sub>1</sub>	9 mm	Diámetro del agujero





### Medidas

$l_{max}$	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	71 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	71 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$j_L$	80 mm	Incremento
$h_1$	14,5 mm	Longitud
Tol $h_1$	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol $h_1$	-0,5 mm	Distance Distance
$h_2$	1,1 mm	Profundidad
$b_1$	17 mm	Anchura
$d_{ADE}$	3,9 mm	Bore diameter
$s$	0,6 mm	Thickness

### Información adicional

KWVE35-B..	Usable carriage(s)
KUVE35-B..	Usable linear systems