**TKVD35-W**

Carril perfilado

Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly KUVE...-W, wide guideway

Información técnica

Variante de su producto actual



Size code	35	
Longitud	~6000	
Guideway design	W	Wide execution

Medidas principales y datos de rendimiento

h	27 mm	Altura
b	90 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Lower tolerance
≈m	17,4 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K 1	M8	Rosca
K1 M A	41 Nm	Par de apriete
d 1	9 mm	Diámetro del agujero





Medidas

l_{max}	6.000 mm	Longitud máx. del carril-guía de una sola pieza
$a_{L max}$	71 mm	Distancia
$a_{L min}$	20 mm	Distancia
$a_{R max}$	71 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
j_L	80 mm	Incremento
j_B	60 mm	Incremento
a_5	15 mm	Distancia
h_1	14,5 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Distance Distance

Información adicional

KWVE35-W...	Usable carriage(s)
KUVE35-W...	Usable linear systems