**TSX25-D-ADE**

Carril perfilado

Guideways for linear recirculating roller bearing, with slot covering strip, TSX...-D-ADE

Información técnica

Variante de su producto actual




Size code	25	
Longitud	~4000	
Version	D	
Guideway design	ADE	For stainless steel cover strip, reusable, can be slid into place


Medidas principales y datos de rendimiento

h	22,3 mm	Altura
b	23 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Tolerancia inferior
≈m	2,9 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K 1	M6	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
d 1	6,8 mm	Diámetro del agujero
K1 M A	17 Nm	Par de apriete





Medidas

l_{max}	3.930 mm	
$a_{L min}$	20 mm	
$a_{L max}$	23 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$a_{R max}$	23 mm	
j_L	30 mm	
h_1	11,8 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Tolerancia inferior
h_2	1,1 mm	Profundidad
b_1	13 mm	Anchura
d_{ADB}	3,9 mm	Bore diameter
s	0,6 mm	Thickness

Información adicional

RWU25-E-...	utilizable para carros
RUE25-E-...	utilizable para sistema de guiado lineal