**TSX65-E-ADE**

Carril perfilado

Guideways for linear recirculating roller bearing, with slot for covering strip, TSX...-E-ADE

Información técnica

Variante de su producto actual




Size code	65	
Longitud	~6000	
Version	E	
Guideway design	ADE	For stainless steel cover strip, reusable, can be slid into place


Medidas principales y datos de rendimiento

h	53,8 mm	Altura
b	63 mm	Anchura
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,035 mm	Tolerancia inferior
≈m	19,5 kg/m	Peso

Medidas de montaje

K 1	M16	Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9)
d 1	18 mm	Diámetro del agujero
K1 M A	340 Nm	Par de apriete





Medidas

l_{max}	6.000 mm	
$a_{L min}$	20 mm	
$a_{L max}$	61 mm	
$a_{R min}$	20 mm	
$a_{R max}$	61 mm	
j_L	75 mm	
h_1	28,8 mm	Longitud
Tol h_1	0,5 mm	Tolerancia superior
Tol h_1	-0,5 mm	Tolerancia inferior
h_2	1,1 mm	Profundidad
b_1	28 mm	Anchura
d_{ADB}	3,9 mm	Bore diameter
s	0,6 mm	Thickness

Información adicional

RWU65-E-...; RWU65-F-...	utilizable para carros
RUE65-E-...; RUE65- F-...	utilizable para sistema de guiado lineal