



**UZ9741** [↗](#)

Guideways with three raceways UZ..

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Size code 9741

**Medidas principales y datos de rendimiento**

|           |          |                    |
|-----------|----------|--------------------|
| $l_{max}$ | 3.000 mm | Máximo de longitud |
| B         | 97 mm    | Anchura            |
| Tol B     | - 0,1 mm | Tolerance          |
| H         | 41 mm    | Altura             |
| Tol H     | - 0,1 mm | Tolerance          |

**Medidas de montaje**

|             |         |                                           |
|-------------|---------|-------------------------------------------|
| $j_B$       | 67 mm   |                                           |
| $j_{B2}$    | 15 mm   |                                           |
| $j_L$       | 80 mm   |                                           |
| $a_{R min}$ | 15 mm   |                                           |
| $a_{R max}$ | 55 mm   |                                           |
| $a_{L min}$ | 15 mm   |                                           |
| $a_{L max}$ | 55 mm   |                                           |
|             | 27,5 mm |                                           |
| $N_2$       | 18,5 mm |                                           |
| $K_1$       | M10     | Tornillos de fijación (DIN ISO 4762-12.9) |
| $K1 M_A$    | 83 Nm   | Pares de los tornillos de fijación        |
| $d_1$       | 12,5 mm | Diámetro del agujero                      |



### Productos relacionados

KVK18,5

Tapón de protección adecuado

RUS26086,  
RUS26102,  
RUS26126,  
RUSV42086-KS,  
RUSV42102-KS,  
RUSV42126-KS,  
PR14061

Adecuado para rodamientos lineales de rodillos