



Medidas de montaje

A ₁	21,5 mm	
J _B	53 mm	
b	20 mm	Anchura de la guía
A ₂	5 mm	
L ₁	50,4 mm	
L _S	1,3 mm	
J _L	40 mm	
J _{LZ}	35 mm	
H ₁	4,5 mm	
H ₄	11 mm	
H ₅	5,25 mm	
T ₅	10 mm	
T ₆	7,5 mm	
G ₂	M6	tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9)
G ₂ M _A	10 Nm	Par de apriete máximo
K ₃	M5	Tornillo de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9)
K ₃ M _A	10 Nm	Par de apriete máximo
K ₆	M5	Tornillos de fijación debajo (DIN ISO 4762-12.9)
K ₆ M _A	10 Nm	Par de apriete máximo
D ₂	5,5 mm	
A ₃	7,7 mm	Posición del conector de lubricación
G ₃	M5	Conector de lubricación
t _{G3}	7 mm	Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación
A ₄	4,6 mm	Posición del conector de lubricación
G ₄	M5	Conector de lubricación
t _{G4}	5,5 mm	Profundidad máxima de atornillado para conectores de lubricación
J _{L6}	9,4 mm	Posición del conector de lubricación



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 18:24:09 UTC

SCHAEFFLER

Información adicional

VMKB_065

KWVE

Nombre de material