

IMAGE
COMING SOON


FAG

F608-2Z-HLC [↗](#)

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing F60..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Logistical code	HLC	-
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Ejecución, anillo exterior del rodamiento	F	Brida
Obturaciones	2Z	Obturación sin contacto en ambos lados
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Lubricating grease	
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance

Medidas principales y datos de rendimiento

d	8 mm	Diámetro del agujero
D	22 mm	Diámetro exterior
B	7 mm	Anchura
C _r	3.300 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	1.370 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	41,5 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	40.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	31.500 1/min	Velocidad de referencia
m	14,2 g	Peso



Medidas

r_{\min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	18 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_2	19,03 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
d_1	12,14 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
d_2	10,5 mm	Diámetro del calibre del anillo interior
B_f	1,5 mm	Width flange
D_f	25 mm	Outer diameter flange







Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	12,4	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados