

**FAG****29476-E1-XL-MB**

Rodamiento axial oscilante de rodillos

Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-
E1-XL-MB, con anillo lateral**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Tratamiento térmico	Standard	Standard
Jaula	MB	Jaula maciza de latón
Locating feature, housing washer	Sin	Sin
Agujeros roscados	Sin	
Anchura limitada y variación de inclinación	Norma	Estándar
Test de certificación	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	380 mm	Diámetro del agujero
D	670 mm	Diámetro exterior
T	175 mm	Altura constructiva
C _a	7.200.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	24.200.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	2.200.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	930 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	445 1/min	Velocidad de referencia
m	257,5 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	530 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	587 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	682 mm	Diámetro mínimo de agujero del soporte
$d_{b \max}$	413 mm	Distancia máxima del casquillo
$r_{a \max}$	6 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

D_1	494 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d_1	615 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
r_{\min}	7,5 mm	Minimum chamfer dimension
T_1	87,5 mm	Altura del anillo de alojamiento
T_2	67 mm	Altura del anillo del eje
T_3	115 mm	Altura del anillo del eje
T_4	168 mm	Altura del anillo del eje, incl. anillo con labio
A	222 mm	Distancia del punto central

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Gran rodamiento



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos