

**FAG****6414-M-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 64...-M, single row, solid brass cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	M	Jaula maciza de latón, guiada por bolas
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	70 mm	Diámetro del agujero
D	180 mm	Diámetro exterior
B	42 mm	Width
C_r	141.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	97.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	6.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	6.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	5.200 1/min	Velocidad de referencia
m	5,721 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	86 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	164 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,5 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{\min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	151,58 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	114,38 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	13,3	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado