**FAG****4212-B-TVH-C3** [↗](#)

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 42...-B-TVH, double row, plastic cage

## Información técnica

## Variante de su producto actual



Variante de diseño	B	Bearing without filling slot
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Jaula	TVH	Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio
Lubricante	Lubricating grease	
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	60 mm	Diámetro del agujero
D	110 mm	Diámetro exterior
B	28 mm	Anchura
$C_r$	56.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	56.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	2.900 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	5.900 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	5.400 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	1,09 kg	Peso

## Medidas de montaje

$d_{a \min}$	69 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	101 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1,5 mm	Radio máximo de garganta





### Medidas

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	95,34 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$d_1$	79,8 mm	Diámetro del resalte del anillo interior






### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	15	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  No obturado