

MOTOR

SERIE	BN - Motores Asíncronos Trifásicos
TAMAÑO	160MB - Tamaño Motor 160MB
NUMERO POLOS	2 - 2 Polos
VOLTAJE-FRECUENCIA	400/690-50 - 400 [V] Δ - 690 [V] Y 50 [Hz]
GRADO DE PROTECCIÓN	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
EJECUCIÓN DEL MOTOR	B5 - Versión con brida B5

DATOS TÉCNICOS

TD_VRANGE	380-415 VD
TD_IRANGE	28.9/27.8 A
TD_VRANGE_60	440-480 VD
TD_IRANGE_60	29.1/27.5 A
Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	50
n Velocidad del motor [min-1]	2930
Mn Par nominal del motor [Nm]	49
Tn Par Nominal motor [lb-in]	433
η100 Eficiencia 100% [%]	89.60%
η75 Eficiencia 75% [%]	N/A
η50 Eficiencia 50% [%]	N/A
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosϕ	0.86
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	15.00
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	20.10
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	17.50
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	23.45
In Corriente nominal [A]	28.1/16.2

Peso del Motor [lb]	185,2
Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm]	47
Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]	420