

**FAG****234411-M-SP**

## Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Jaula	M	Jaula de latón
Clase de tolerancia	SP	Clase de tolerancia SP

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	55 mm	Diámetro del agujero
D	90 mm	Diámetro exterior
B	44 mm	Anchura
C	22 mm	Ancho del anillo exterior
C <sub>a</sub>	37.500 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C <sub>0a</sub>	102.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C <sub>ua</sub>	9.500 N	Límite de carga por fatiga, axial
n <sub>G Grease</sub>	6.300 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n <sub>G Oil</sub>	8.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
m	0,946 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_a$	69 mm	Diámetro del resalte del eje
$d_a$	h12	Diámetro juego del resalte del eje
$D_a$	84,5 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_a$	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	1,1 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Radio máximo de la ranura
$\alpha$	60 °	Ángulo de contacto
$a$	150 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

### Medidas

$d_1$	78 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
$B_1$	11 mm	Altura disco ondulado
$r_{\min}$	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
$d_s$	3,2 mm	Diámetro del agujero de engrase
$n_s$	6,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

$c_a$	458 N/μm	Rigidez axial
$K_{aE}$	743 N	Fuerza de elevación
$F_v$	260 N	Fuerza de precarga



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado