

**FAG****234409-M-SP**

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular 2344, de doble efecto, despiezable, tolerancias restringidas

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	M	Jaula de latón
Clase de tolerancia	SP	Clase de tolerancia SP

Medidas principales y datos de rendimiento

d	45 mm	Diámetro del agujero
D	75 mm	Diámetro exterior
B	38 mm	Anchura
C	19 mm	Ancho del anillo exterior
C _a	25.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	67.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	6.200 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _{G Grease}	7.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n _{G Oil}	10.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
m	0,584 kg	Peso



Medidas de montaje

d_a	57,5 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	H12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	70 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	0,15 mm	Radio máximo de la ranura
α	60 °	Ángulo de contacto
a	125 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

d_1	65 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
B_1	9,5 mm	Altura disco ondulado
r_{\min}	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \min}$	0,15 mm	Medidas mínimas del chaflán
d_s	3,2 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	4,8 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura







T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

c_a	387 N/ μ m	Rigidez axial
K_{aE}	514 N	Fuerza de elevación
F_v	180 N	Fuerza de precarga



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado