

**FAG****23088-BEA-XL-MB1** [↗](#)

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamiento oscilante de rodillos 230..-BEA-XL-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| Ejecución | BEA | Con anillo de labio sin centro |
| Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
| Jaula | MB1 | Jaula maciza de latón |
| Juego radial del rodamiento | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Función de relubricación | Norma | Estándar |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| d | 440 mm | Diámetro del agujero |
| D | 650 mm | Diámetro exterior |
| B | 157 mm | Anchura |
| C _r | 3.950.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 6.900.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 560.000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 1.030 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n _{gr} | 610 1/min | Velocidad de referencia |
| ≈m | 176,5 kg | Peso |

Medidas de montaje

| | | |
|--------------------|--------|---------------------------------|
| d _{a min} | 463 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| D _{a max} | 627 mm | |
| r _{a max} | 5 mm | Radio máximo de la ranura |



Medidas

| | | |
|------------|----------|--|
| r_{\min} | 6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| D_1 | 589,3 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
| d_s | 12,5 mm | Diámetro del agujero de engrase |
| n_s | 23,5 mm | Anchura de la ranura de lubricación |

Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Factores de cálculo

| | | |
|-------|------|---|
| e | 0,21 | Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
| Y_1 | 3,17 | Factor de carga axial dinámica |
| Y_2 | 4,72 | Factor de carga axial dinámica |
| Y_0 | 3,1 | Factor de carga axial estática |

Características

| | |
|---|---------------------------------|
|  | Carga radial |
|  | Carga axial en un sentido |
|  | Carga axial en ambos sentidos |
|  | Lubricación con grasa |
|  | Lubricación con aceite |
|  | No obturado |
|  | Gran rodamiento |
|  | Errores de alineación estáticos |
|  | Errores de alineación dinámicos |