

**81116-TV** [🔗](#)

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 811, de simple efecto, constando de K811, GS y WS

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
-------	----	---------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	80 mm	Diámetro del agujero
T	19 mm	Altura
C _a	106.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	350.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	36.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	3.100 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.170 1/min	Velocidad de referencia
D	105 mm	Diámetro exterior
≈m	386,4 g	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	102 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	83 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	1 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

D ₁	82 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d ₁	105 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension







Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

K81116-TV	Corona axial de rodillos
GS81116	Anillo de alojamiento
WS81116	Anillo de eje
LS80105	Anillo-guía

Características

-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado