

**MOTOR**

---

<b>SERIE</b>	BN - Motores Asíncronos Trifásicos
<b>TAMAÑO</b>	132MA - Tamaño Motor 132MA
<b>NUMERO POLOS</b>	4 - 4 Polos
<b>VOLTAJE-FRECUENCIA</b>	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
<b>GRADO DE PROTECCIÓN</b>	IP54 - Solo Motores de Freno
<b>CLASE DE AISLAMIENTO</b>	CLF - Clase de Aislamiento Standard
<b>EJECUCIÓN DEL MOTOR</b>	B5 - Versión con brida B5

---

**DATOS TÉCNICOS**


---

<b>TD_VRANGE</b>	380-415 VY
<b>TD_IRANGE</b>	16.1/15.6 A
<b>TD_VRANGE_60</b>	440-480 VY
<b>TD_IRANGE_60</b>	16.1/15.4 A
<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>Frecuencia [Hz]</b>	50
<b>n Velocidad del motor [min-1]</b>	1440
<b>Mn Par nominal del motor [Nm]</b>	50
<b>Tn Par Nominal motor [lb-in]</b>	440
<b><math>\eta</math>100 Eficiencia 100% [%]</b>	86.00%
<b><math>\eta</math>75 Eficiencia 75% [%]</b>	N/A
<b><math>\eta</math>50 Eficiencia 50% [%]</b>	N/A
<b>In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]</b>	N/A
<b>Cos<math>\phi</math></b>	0.81
<b>Pn Potencia Nominal Motor [KW]</b>	7.50
<b>Pn Potencia Nominal Motor [Hp]</b>	10.05
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]</b>	8.70
<b>Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]</b>	11.66
<b>In Corriente nominal [A]</b>	26.9/15.5

<b>Peso del Motor [lb]</b>	116,8
<b>Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm]</b>	48
<b>Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]</b>	423