


**SX011840-A** [🔗](#)

Rodamiento de rodillos cruzados

Crossed roller bearings dimension series 18 to  
DIN 616

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d <sub>1</sub>	200 mm	Diámetro del agujero
	0,004 mm	Tolerancia superior diámetro del agujero
	-0,024 mm	Tolerancia inferior diámetro del agujero
D <sub>a</sub>	250 mm	Diámetro exterior
	0 mm	Tolerancia superior diámetro exterior
	-0,029 mm	Tolerancia inferior diámetro exterior
H	24 mm	Altura del rodamiento montado
h <sub>i</sub>	24 mm	Heigth inner ring
	0,1 mm	Tolerancia superior anchura
	-0,1 mm	Tolerancia inferior anchura
≈m	2,957 kg	Peso

**Medidas**

D <sub>i</sub>	225,8 mm	
D <sub>M</sub>	225 mm	Diámetro primitivo de rodadura de los elementos rodantes
d <sub>a</sub>	224,2 mm	Diámetro exterior del anillo interior
h	24 mm	Altura del anillo individual
	0 mm	Altura del anillo individual tolerancia superior
	-0,025 mm	Altura del anillo individual tolerancia inferior
r <sub>min</sub>	1,5 mm	Medida del chaflán
S	2 mm	Diámetro del agujero de lubricación

**Rango de temperatura**

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento








**Factores de cálculo**

	0,015 mm	Precisión de rotación, radial
	0,01 mm	Precisión de rotación, axial
$S_{r min}$	0,005 mm	Juego radial mín. del rodamiento, en juego estándar del rodamiento
$S_{r max}$	0,025 mm	Juego radial máximo del rodamiento, en juego estándar del rodamiento
$S_{k min}$	0,01 mm	Juego axial mín. de vuelco, en juego estándar del rodamiento
$S_{k max}$	0,05 mm	Juego axial máximo de vuelco, en juego estándar del rodamiento
$RLO_{max}$	0,005 mm	Juego reducido: Juego radial
$RLO_{max}$	0,01 mm	Juego reducido: Precarga
$VSP_{min}$	0,005 mm	Precarga mín. del rodamiento
$VSP_{max}$	0,025 mm	Precarga máx. del rodamiento
$C_a$	104.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
$C_{0a}$	400.000 N	Capacidad de carga estática, axial
$C_r$	74.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial)
$C_{0r}$	197.000 N	Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial)
$N_{G oil}$	680 1/min	Velocidad límite para la lubricación con aceite con juego normal
$N_{G Grease}$	340 1/min	Velocidad límite para la lubricación con grasa con juego normal
$N_{G oil}$	340 1/min	Velocidad límite para la lubricación con aceite con precarga
$N_{G Grease}$	170 1/min	Velocidad límite para la lubricación con grasa con precarga
	61840	Medidas idénticas a las medidas ISO serie 18



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido