
**NATR6-PP**

## Rodillo de apoyo

Yoke type track rollers NATR...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	PP	Obturaciones de contacto en ambos lados
Perfil del anillo exterior	IOP	Optimized INA-profile
Función de relubricación	IR	Via inner ring

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	6 mm	Diámetro del agujero
D	19 mm	Diámetro exterior
B	12 mm	Anchura del anillo interior
$C_{rW}$	3.550 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0rW}$	4.100 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{urW}$	560 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_{DG}$	11.000 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
$F_{0rper}$	4.100 N	Carga estática permisible, radial
$F_{rper}$	4.100 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
$\approx m$	19,158 g	Peso

## Medidas

C	11 mm	Ancho del anillo exterior
$d_2$	15 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
$r_{min}$	0,15 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Características

---



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados