

**SL183048-A** [↗](#)

## Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18.-A, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna A
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	240 mm	Diámetro del agujero
D	360 mm	Diámetro exterior
B	92 mm	Anchura
$C_r$	1.210.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	1.990.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	234.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	1.040 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	720 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	30,24 kg	Peso





### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	277,5 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{c \min}$	277,5 mm	Resalte mínimo del eje
$D_{a \max}$	322 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{e \min}$	336 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	3 mm	Radio máximo de la ranura
E	336 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior







### Medidas

$r_{\min}$	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	11 mm	Desplazamiento axial
$d_1$	277,5 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_1 \min$	322,1 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento