
**NATR8-PP**

Rodillo de apoyo

Yoke type track rollers NATR...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Obturaciones | PP | Obturaciones de contacto en ambos lados |
| Perfil del anillo exterior | IOP | Optimized INA-profile |
| Función de relubricación | IR | Via inner ring |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|----------------------|-------------|---|
| d | 8 mm | Diámetro del agujero |
| D | 24 mm | Diámetro exterior |
| B | 15 mm | Anchura del anillo interior |
| C _{r w} | 5.500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0 r w} | 6.700 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{u r w} | 940 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _{D G} | 7.500 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
| F _{0 r per} | 6.700 N | Carga estática permisible, radial |
| F _{r per} | 6.700 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
| ≈m | 37 g | Peso |

Medidas

| | | |
|------------------|--------|---|
| C | 14 mm | Ancho del anillo exterior |
| d ₂ | 19 mm | Diámetro exterior del disco de fricción |
| r _{min} | 0,3 mm | Medidas mínimas del chaflán |



Características



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados