


**NATR25** [↗](#)

## Rodillo de apoyo

Yoke type track rollers NATR., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	SPSP	Gap seal on both sides
Perfil del anillo exterior	R500	Diámetro exterior esférico (estándar)
Función de relubricación	IR	Via inner ring

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	52 mm	Diámetro exterior
B	25 mm	Anchura del anillo interior
$C_{r w}$	15.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r w}$	27.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur w}$	3.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_{DG}$	1.800 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
$F_{0r per}$	27.000 N	Carga estática permisible, radial
$F_{r per}$	27.000 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
$m$	0,286 kg	Peso

## Medidas

C	24 mm	Ancho del anillo exterior
$d_2$	41,5 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
$r_{min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
R	500 mm	Radio del perfil externo del anillo exterior



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado