


IMAGE
COMING SOON**NKIA5909-XL**

Rodamiento de agujas y a bolas de contacto angular

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA, parte axial de simple efecto, según DIN 5 429-2

X-life

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	45 mm	Diámetro del agujero
D	68 mm	Diámetro exterior
B	30 mm	Anchura
C _r	51.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	73.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _a	9.600 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	21.400 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ur}	12.900 N	Límite de carga por fatiga, radial
C _{ur}	12.900 N	Límite de carga por fatiga, radial
C _{ua}	970 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	8.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	7.000 1/min	Velocidad de referencia
≈m	373,2 g	Peso

Medidas

F	52 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido