


IMAGE  
COMING SOON**NKIA5907-XL**

Rodamiento de agujas y a bolas de contacto angular

Rodamientos de agujas y a bolas de contacto angular NKIA, parte axial de simple efecto, según DIN 5 429-2

X-life

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	35 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	27 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	35.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	50.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>a</sub>	7.400 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C <sub>0a</sub>	14.900 N	Capacidad de carga estática, axial
C <sub>ur</sub>	9.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>ur</sub>	9.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>ua</sub>	680 N	Límite de carga por fatiga, axial
n <sub>G</sub>	10.900 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	9.000 1/min	Velocidad de referencia
≈m	231,435 g	Peso

**Medidas**

F	42 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido