


**NATR40-PP**

## Rodillo de apoyo

Yoke type track rollers NATR...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers and contact washers, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	PP	Obturaciones de contacto en ambos lados
Perfil del anillo exterior	IOP	Optimized INA-profile
Función de relubricación	IR	Via inner ring

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D	80 mm	Diámetro exterior
B	32 mm	Anchura del anillo interior
C <sub>r w</sub>	32.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0 r w</sub>	59.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>u r w</sub>	8.400 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>D G</sub>	850 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
F <sub>0 r per</sub>	59.000 N	Carga estática permisible, radial
F <sub>r per</sub>	59.000 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
≈m	0,796 kg	Peso

## Medidas

C	30 mm	Ancho del anillo exterior
d <sub>2</sub>	66 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
r <sub>min</sub>	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán



### Características

---



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados