


**89308-TV**

Rodamiento axial de rodillos cilíndricos

Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
-------	----	---------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D	78 mm	Diámetro exterior
T	22 mm	Altura
C _a	123.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	385.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	39.500 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	4.900 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.780 1/min	Velocidad de referencia
≈m	484,2 g	Peso

Medidas de montaje

d _a	77 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _a	44 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _a	1 mm	Radio de la ranura



Medidas

D ₁	42 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d ₁	78 mm	Rip diameter shaft washer
B	22 mm	Anchura
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
D _{c1}	40 mm	Diámetro del agujero de la jaula

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

K89308-TV	Corona axial de rodillos
GS89308	Anillo de alojamiento
WS89308	Anillo de eje

Características

-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado