

**71813-TN** [↗](#)

## Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 718..-B-TVP,  
single row, plastic cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	B
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	TVP	Jaula de plástico
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	65 mm	Diámetro del agujero
D	85 mm	Diámetro exterior
B	10 mm	Width
$C_r$	15.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	15.800 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	1.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	9.600 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	4.850 1/min	Velocidad de referencia
$m$	0,125 kg	Peso





### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	68,2 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \max}$	81,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \max}$	83 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Radio máximo de garganta del soporte

### Medidas

$r_{\min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	77 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral
$d_1$	73 mm	Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral
$a$	36,5 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$\alpha$	40 °	Contact angle

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado